



**MINERGIE-Modul Sonnenschutz**

Home     Business

Reg.-Nr.            SCH-M04  
Reg.Datum        16.2.2010



**Ganzmetallstore GM200 mit Steuerung SE100 Touch**

Die **GM 200** vereinigt alle bewährten Eigenschaften der Ganzmetallstore und zeigt, was heute technisch machbar ist. Neben hohen Ansprüchen an die Sicherheit entspricht sie mit ihrer modernen, leicht rundlichen Lamellenform auch den Ästhetikwünschen von Architekten und Bauherrschaften. Sie passt überall, wo erhöhte Sicherheit gewünscht wird, z.B. bei Einfamilienhäusern, Parterrewohnungen oder Geschäfts- und Verwaltungsgebäuden. Die in den seitlichen Führungen liegende Verriegelung erschwert den Einbrechern ihr Handwerk. Ebenfalls in den seitlichen Führungen befinden sich der Aufzugs- und der Wippmechanismus. Sollte einmal etwas unter der abfahrenden Ganzmetallstore stehen, verfügt sie als Produkteschutz über eine Auflaufsicherung, welche Beschädigungen verhindert

**SE 100 Touch** ist für Storen und Markisen jeder Grösse geeignet. Durch die angeschlossenen Sonnensensoren wird die Sonnenintensität gemessen, und bei Erreichen des voreingestellten Wertes werde die Storen ausgefahren, was die Raumüberhitzung nachhaltig verhindert. Die Produkte sind zusätzlich durch einen Windsensor und entsprechend wählbare Windwerte geschützt.

**Sonnenschutz-Produkt**



**Sonnenschutz-Steuerung**

SE100 Touch



**Einsatzgrenzen und Bedingungen**

Grenzmasse 1):            max. Breite: 2.8 m  
                                  max. Höhe: 4.0 m  
                                  max. Fläche: 6.5 m<sup>2</sup>

Behangfarben:            beliebig

1) bei Windgeschwindigkeit 60km/h, eingebaut in der Leibung oder max. 100mm vor der Fassade.

Systemgrösse:            max. Antriebe: 500  
                                  max. Sektoren / Zonen: 1

Beschattungsposition: geschlossen /  
Arbeitsstellung

### Basis-Ausführung

- Absenken: Lamellen geneigt ca. 45°  
- Auffahren: Lamellen offen ca. 0°  
- Führungsart: Schiene  
- Lamellenbreite: 90 mm

- Beschattungsposition: geschlossen  
- Beschattungsautom.: mit Lichtsensorik / Zone  
- Zeitprogramm: 2 Schaltzeiten

### Optionale-Ausführungen

- Perforation: 4% (ganzer Behang)

- Regenautomatik: nein  
- Frostautomatik: nein

### Erlaubte Behangfarben

Modul	Home
Beschattungsposition	geschlossen / Arbeitsstellung
Perforation	0 / 5%
Farben	beliebig

Zusätzlich sind auch alle in der VSR Farbkollektion erwähnten Vergleichsfarben erlaubt.

### Bestätigung Modul-Inhaber

Wir bestätigen, das Reglement MINERGIE®-Modul Sonnenschutz zu kennen, alle entsprechenden Anforderungen zu erfüllen und alle darin festgehaltenen Geschäftsbedingungen zu akzeptieren.

Wir bestätigen, dass der Anbieter dieses Moduls sich verpflichtet hat, die Verantwortung für das Gesamtsystem mit einer Garantie von mindestens 5 Jahren zu übernehmen.

Schönenwerd, 4.2.10, Schenker Storen AG